

## Основные преимущества плоские баки Thermo Alliance:

- 1) Большой ассортимент: сухой ТЭН (вертикального крепления на стену), мокрый ТЭН (горизонтального или вертикального крепления на стену), 30 л - 50 л - 80 л - 100 л.



- 2) LED Дисплей (дизайн панели уникальный и разработан эксклюзивно под наш бренд):



- 2.1 - есть индикатор питания **"Power"** и индикатор нагрева **"Heating"**:  
**"Power"** - светится когда включено питание водонагревателя от электрической сети.  
**"Heating"** - светится когда включен нагрев воды и выключается при достижении температуры воды внутри бойлера, установленной ручкой терморегулятора.
- 2.2 - 4х-позиционный переключатель мощности позволяет подключать ТЭНы в различных комбинациях и выбрать один из трех режимов мощности для нагрева воды:  
Положение **"0"** - водонагреватель выключен;  
Положение **"1"** - нагрев идет при мощности 800Вт;  
Положение **"2"** - нагрев идет при мощности 1200Вт;  
Положение **"3"** - нагрев идет при мощности 2000Вт.
- 2.3 - ручка терморегулятора возле которой находятся следующие обозначения:
  - **"Off"** - нагрев воды отключен;
  - **"Low"** - поддерживается температура около 20 градусов, режим "антизамерзание" воды внутри баков при температуре окружающего воздуха не ниже 5 градусов. Если температура воздуха опускается ниже 0 градусов, то необходимо сливать воду из водопроводной системы и водонагревателя во избежании их повреждений;

- "Eco" - поддерживается температура около 40-50 градусов, режим экономии электроэнергии (при этом производительность на выходе горячей воды уменьшается). Этот режим используется при небольшом объеме потребляемой горячей воды, а также для предотвращения ожога горячей водой (особенно полезно устанавливать этот режим, если в семье есть маленькие дети);

- "High" - поддерживается температура около 70-80 градусов, максимальный нагрев и производительность на выходе горячей воды. Этот режим используется при большом объеме потребляемой горячей воды.

### 3) Качество внутреннего бака.

Используется электростатическое нанесение эмали с обжигом при температуре близкой к 1000 °С.



### 4) Снаружи бак покрыт матовым композитным материалом. Это дает ему два преимущества:

- современный дизайн;
- материал имеет свойство не оставлять отпечатков пальцев.

### 5) Качество теплоизоляции.

Теплоизоляция из пенополиуретана без содержания фреона.

### 6) Два магниевых анода (по одному в каждом баке). Это увеличит срок эксплуатации бака.

### 7) Термозащита двойного действия надежно защищает бойлер от перегрева :

- первая ступень:** терморегулятор капиллярного типа отключает нагревательные элементы при температуре, которую установил потребитель (максимально до 80°C);
- вторая ступень:** термopредохранитель возвратного действия производит отключение если температура воды внутри бака достигнет аварийного значения (свыше 93°C), предотвращая закипание воды внутри бойлера.

### 8) Гарантия 5 лет на бак и 1 год на электрическую часть.

### 9) Есть горячая линия по вопросам гарантийного обслуживания 0 800 212 008.

### 10) Комплектация: водонагреватель, электрошнур с евровилкой, предохранительный клапан с резиновыми прокладками, кронштейны для настенного монтажа, инструкция на украинском языке.



### 11) 100% проверка продукции на всех этапах производства нашими сотрудниками в Китае.

### 12) Плоские баки Thermo Alliance – ХОРОШАЯ ЦЕНА, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!!!